

<p><b>Package Contents:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HDMI® audio de-embedder</li> <li>- 5V DC, 1A power adapter</li> <li>- User manual</li> </ul> <p><b>Device Installation:</b></p> <p><b>Step 1:</b> Connect an HDMI cable from the source device to the HDMI input on the HDMI® audio de-embedder.</p> <p><b>Step 2:</b> Connect an HDMI cable from the HDMI output of the HDMI® audio de-embedder to an available HDMI input on the HDTV.</p> <p><b>Step 3:</b> Connect a 3.5mm stereo audio cable, digital optical cable or coaxial audio cable from the audio output of the HDMI® audio de-embedder to an audio input on the audio system.</p> <p><b>Step 4:</b> Set the audio output format to mode A or mode B</p> <p><b>Mode A:</b> The HDMI® audio de-embedder will allow signals to pass from the HDTV to the source device that will configure the audio output of the source to a format that is supported by the HDTV.</p> <p><b>Mode B:</b> The HDMI® audio de-embedder will pass digital audio formats, e.g. Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2CH or AAC.</p> <p><b>Note:</b> If the audio output of the source device is not supported by the audio system, then there will be no audio. The audio output format must be adjusted at the source device.</p> <p><b>Step 5:</b> Connect the power adapter to the power input port on the rear of the HDMI® audio de-embedder and then power on the source device, audio system and the HDTV.</p>	<p><b>Contenido del paquete:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desincrustante de audio HDMI®</li> <li>- Adaptador de energía de 5V de corriente directa (DC), 1A</li> <li>- Manual de usuario</li> </ul> <p><b>Instalación del dispositivo:</b></p> <p><b>Paso 1:</b> Conectar un cable HDMI del dispositivo fuente a la entrada HDMI del desincrustante de audio HDMI®.</p> <p><b>Paso 2:</b> Conectar un cable HDMI de la salida HDMI del desincrustante a una entrada HDMI disponible en la HDTV.</p> <p><b>Paso 3:</b> Conectar un cable de audio estéreo de 3.5 mm, cable óptico digital o cable de audio coaxial de la salida de audio en el desincrustante de audio HDMI® a una entrada de audio del sistema de audio.</p> <p><b>Paso 4:</b> Configurar el formato de salida de audio al modo A o al modo B.</p> <p><b>Modo A:</b> El desincrustante de audio HDMI® permitirá a las señales de pasar de la HDTV con el dispositivo de la fuente que va a configurar la salida de audio de la fuente en un formato que sea compatible con la HDTV.</p> <p><b>Modo B:</b> El desincrustante de audio HDMI® pasará a formatos de audio digital, p. ej.: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2CH o AAC.</p> <p><b>Nota:</b> Si el sistema de audio no soporta la salida de audio del dispositivo fuente, no habrá audio. El formato de la salida de audio se debe ajustar en el dispositivo fuente.</p> <p><b>Paso 5:</b> Conecte el adaptador de energía al puerto de entrada de energía en la parte posterior del desincrustante de audio HDMI® y luego, conecte la energía del dispositivo fuente, sistema de audio y HDTV.</p>	<p><b>Contenu du paquet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extracteur audio HDMI®</li> <li>- Adaptateur 5V CC, 1A</li> <li>- Guide d'utilisation</li> </ul> <p><b>Installation de l'appareil:</b></p> <p><b>Étape 1:</b> Connecter un câble HDMI de l'appareil source à l'entrée HDMI de l'extracteur audio HDMI®.</p> <p><b>Étape 2:</b> Connecter un câble HDMI de la sortie HDMI de l'extracteur audio HDMI® à une entrée HDMI libre de sa télévision HD.</p> <p><b>Étape 3:</b> Connecter un câble audio stéréo de 3,5 mm, un câble optique numérique ou un câble coaxial audio de la sortie audio de l'extracteur audio HDMI® à une entrée audio de sa chaîne stéréo.</p> <p><b>Étape 4:</b> Régler le format de la sortie audio en mode A ou en mode B.</p> <p><b>Mode A:</b> L'extracteur audio HDMI® permettra de passer des signaux de la télévision HD à l'appareil source qui permet de configurer la sortie audio de la source dans un format qui est soutenu par la télévision HD.</p> <p><b>Mode B:</b> L'extracteur audio HDMI® convertira les signaux aux formats audionumériques, p. ex. Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, MIC 2CH ou AAC.</p> <p><b>Remarque:</b> Aucun signal audio ne pourra être produit si la chaîne stéréo ne supporte pas la sortie audio de l'appareil source. Le format de la sortie audio doit être configuré sur l'appareil source.</p> <p><b>Étape 5:</b> Connecter l'adaptateur à l'entrée d'alimentation à l'arrière de l'extracteur audio HDMI®, puis mettre l'appareil source, la chaîne stéréo et la télévision HD sous tension.</p>
--	--	---

# HDMI® AUDIO DE-EMBEDDER / DESINCRUSTANTE DE AUDIO HDMI® / EXTRACTEUR AUDIO HDMI®

Part number	40695	40719
Video input	HDMI Female	
Video output	HDMI Female	
Audio outputs	3.5mm Stereo Audio Female RCA Digital Audio Female Toslink Female	
Maximum Video Resolution	1080p	
HDMI 3D Support		
Frame Packing 1920x1080p @ 24Hz 1280x720p @ 60Hz 1280x720p @ 50Hz	Side by Side (Half) 1920x1080i @ 60Hz 1920x1080i @ 50Hz	Top and Bottom 1920x1080p @ 24Hz 1280x720p @ 60Hz 1280x720p @ 50Hz
Dimensions (HxWxD)	1.0 x 5.0 x 2.6in	
Housing	Plastic	Metal
Weight	0.30lb	0.35lb

Número de pieza	40695	40719
Puerto de entrada de video	HDMI hembra	
Puerto de salida de video	HDMI hembra	
Puertos de salida de audio	3.5mm audio estéreo hembra RCA audio digital hembra Toslink hembra	
Máxima resolución de video	1080p	
Compatibilidad 3D		
Marco de embalaje 1920x1080p @ 24Hz 1280x720p @ 60Hz 1280x720p @ 50Hz	Lado a lado (semi) 1920x1080i @ 60Hz 1920x1080i @ 50Hz	Parte superior e inferior 1920x1080p @ 24Hz 1280x720p @ 60Hz 1280x720p @ 50Hz
Dimensiones	1.0 x 5.0 x 2.6in	
Boîtier	Plastique	Métal
Peso	0.30lb	0.35lb

Numéro de référence	40695	40719
Port de sortie vidéo	HDMI femelle	
Port de sortie vidéo	HDMI femelle	
Port de sortie audio	3.5mm audio stereo femelle RCA audionumérique femelle Toslink femelle	
Résolution vidéo maximale	1080p	
Support de la 3D		
Emballage cadre 1920x1080p @ 24Hz 1280x720p @ 60Hz 1280x720p @ 50Hz	Côte à côte (Moitié) 1920x1080i @ 60Hz 1920x1080i @ 50Hz	Supérieure et inférieure 1920x1080p @ 24Hz 1280x720p @ 60Hz 1280x720p @ 50Hz
Dimensions	1.0 x 5.0 x 2.6in	
Caja	Plástico	Metal
Poids	0.30lb	0.35lb